

Beschreibung:

Feuergetrockneter, mehrfach gewaschener Quarzsand mit hoher chemischer und mineralogischer Reinheit.

Einsatzgebiete:

Einsetzbar als Kornzuschlag in ALLCOA POX-Grundierungssystemen zur Erstellung von Kratzspachtelungen, spachtelfähigen (bspw. für Hohlkehlen) oder rutschgehemmten Beschichtungen sowie zum Abstreuen frischer Grundierungen und Beschichtungen.

Stoffbeschreibung:

Natürlicher Quarzsand, physikalisch aufbereitet in kubisch-kantengerundeter Kornform.

Technische Daten:

Nennkorngrößen (Sieblinie):

0,10 - 0,40 mm

0,40 - 0,80 mm

0,70 - 1,25 mm

Lieferform:

25 kg Sack,
10 kg Eimer

Verarbeitung:

Siehe der jeweils zugeordneten
Verarbeitungsanleitung.

Das Einrühren für Kratzspachtelungen usw. erfolgt immer nach dem Anmischen und Umpfropfen des jeweiligen Beschichtungsmaterials nach gesonderter Anleitung zur Anwendung.

Lagerung:

Kühl, trocken und vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt.

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und beruhen auf unseren derzeitigen technischen Produktkenntnissen und Erfahrungen und dienen lediglich der allgemeinen Information und sind in keiner Weise als Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen und stellen ausdrücklich keine rechtlich verbindlichen zugesicherten Produkt-Eigenschaften dar. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Die Angaben in diesem Datenblatt befreien den Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen unserer Produkte im Hinblick auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Stand: 07/2008